

Dławnica mosiężna typu MINI MDWM

CECHY I KORZYŚCI

- dławnice mosiężne mini dla szczególnie cienkich przewodów
- fabrycznie zamontowana uszczelka o-ring
- do zastosowań wewnętrznych i na zewnątrz

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 10

DANE MECHANICZNE

Materiał korpus: mosiądz poniklowany;
uszczelkia: guma NBR; o-ring: guma NBR

Bezhalogenowe tak

Temperatura pracy [°C] -40 ÷ +100

WYMIARY

E 6

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony IP65

Normy PN-EN 62444, typ A

UWAGA!

Skok gwintu normalny można stosować nakrętki mocujące handlowe mosiężne.



Typ	Indeks Ergom	L	Pod klucz A	Gwint M	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]
MDWM 6 (10 SZT.)	E03DK-03060100103	11,0	8	M6x1	2,0+3,5
MDWM 8 (10 SZT.)	E03DK-03060100203	11,5	11	M8x1,25	3,0+5,0
MDWM 10 (10 SZT.)	E03DK-03060100303	14,0	12	M10x1,5	4,0+6,5

