

Dławnice poliamidowe typu EDW...HM

CECHY I KORZYŚCI



dławnice z tworzyw sztucznych do przestrzeni zagrożonych wybuchem, gwint M



najwyższy stopień ochrony IP68

DANE MECHANICZNE

Materiał	poliamid PA 6; uszczelka: część zewnętrzna - guma CR/NBR, część wewnętrzna - termoplast TPE (od rozmiaru M20x1,5); zaślepka: poletylen PE-LD
Temperatura pracy [°C]	-20 ÷ +70 (M12 i M16) -30 ÷ +70 (M20 do M63)

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP68
Wykonanie	Ex II 2 G; Ex e II/Ex II 2 D; Ex tD A21

UWAGA!

Dławnica z zainstalowaną zaślepką nie zapewnia opisanych własności.



Ex e

Ex i

od M20x1,5 uszczelka
dwuczęściowa



Typ	Indeks Ergom	E	L	Pod klucz A	Pod klucz B	Kolor	Gwint M	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	W opakowaniu [szt.]
EDW 12 HM BK (10 SZT.)	E03DK-06011200101	10	22	15	16	czarny	M12x1,5	4+6	10
EDW 16 HM BK (10 SZT.)	E03DK-06011200201	10	26	19	19	czarny	M16x1,5	5+8	10
EDW 20 HM BK (10 SZT.)	E03DK-06011200301	10	30	24	24	czarny	M20x1,5	6+12	10
EDW 25 HM BK (10 SZT.)	E03DK-06011200403	8	34	29	29	czarny	M25x1,5	11+17	10
EDW 32 HM BK (10 SZT.)	E03DK-06011200503	10	42	36	36	czarny	M32x1,5	15+21	10
EDW 40 HM BK (10 SZT.)	E03DK-06011200603	10	46	46	46	czarny	M40x1,5	19+28	10
EDW 50 HM BK	E03DK-06011200701	18	54	60	60	czarny	M50x1,5	30+38	1
EDW 63 HM BK	E03DK-06011200801	18	54	65	65	czarny	M63x1,5	34+44	1
EDW 12 HM BL (10 SZT.)	E03DK-06011400101	10	22	15	16	niebieski	M12x1,5	4+6	10
EDW 16 HM BL (10 SZT.)	E03DK-06011400201	10	26	19	19	niebieski	M16x1,5	5+8	10
EDW 20 HM BL (10 SZT.)	E03DK-06011400301	10	30	24	24	niebieski	M20x1,5	6+12	10
EDW 25 HM BL (10 SZT.)	E03DK-06011400403	8	34	29	29	niebieski	M25x1,5	11+17	10
EDW 32 HM BL (10 SZT.)	E03DK-06011400503	10	42	36	36	niebieski	M32x1,5	15+21	10
EDW 40 HM BL (10 SZT.)	E03DK-06011400603	10	46	46	46	niebieski	M40x1,5	19+28	10
EDW 50 HM BL	E03DK-06011400701	18	54	60	60	niebieski	M50x1,5	30+38	1
EDW 63 HM BL	E03DK-06011400801	18	54	65	65	niebieski	M63x1,5	34+44	1