

Dławnice ze stali nierdzewnej SDW...H-303; SDW...HM-303

CECHY I KORZYŚCI

- dławnice ze stali nierdzewnej z uszczelką z gumy o wysokiej jakości
- najwyższy stopień ochrony IP68, fabrycznie zamontowana uszczelka o-ring
- do środowisk agresywnych chemicznie
- bardzo szeroki zakres temperatur pracy

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 1

DANE MECHANICZNE

Materiał korpus: stal nierdzewna 303 wg AISI (1.4305 wg DIN); uszczelka: guma CR; wkładka zaciskowa: PA6; o-ring: guma NBR

Temperatura pracy [°C] -40 ÷ +100

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony IP68

Normy PN-EN 62444, typ A

UWAGA!

Nakrętki MDN ..ST należy zamawiać oddzielnie.



Typ	Indeks Ergom	E	L	Pod klucz A	Pod klucz B	Gwint M	Gwint PG	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]
SDW 7H-303	E03DK-03090001003	6,0	22,0	14	14		P7	3÷6,5
SDW 9H-303	E03DK-03090001103	6,0	23,0	17	19		P9	4÷8
SDW 11H-303	E03DK-03090001203	6,0	25,5	22	22		P11	5÷10
SDW 13H-303	E03DK-03090001303	6,5	24,0	22	22		P13,5	6÷12
SDW 16H-303	E03DK-03090001403	6,5	27,5	24	24		P16	10÷14
SDW 21H-303	E03DK-03090001503	7,5	32,5	30	30		P21	13÷18
SDW 29H-303	E03DK-03090001603	8,0	38,5	41	41		P29	18÷25
SDW 36H-303	E03DK-03090001703	9,0	46,0	50	50		P36	22÷32
SDW 42H-303	E03DK-03090001801	12,0	48,0	60	60		P42	30÷38
SDW 48H-303	E03DK-03090001901	14,0	49,5	65	65		P48	34÷44
SDW 12HM-303	E03DK-03090002103	6,0	22,0	14	14	M12x1,5		3÷6,5
SDW 16HM-303	E03DK-03090002203	7,0	23,0	17	18	M16x1,5		4÷8
SDW 20HM-303	E03DK-03090002303	8,0	24,0	22	22	M20x1,5		6÷12
SDW 25HM-303	E03DK-03090002403	8,0	27,5	24	27	M25x1,5		10÷14
SDW 32HM-303	E03DK-03090002503	9,0	32,5	30	36	M32x1,5		13÷18
SDW 40HM-303	E03DK-03090002601	9,0	40,5	40	43	M40x1,5		18÷25
SDW 50HM-303	E03DK-03090002701	9,0	47,0	50	55	M50x1,5		22÷32
SDW 63HM-303	E03DK-03090002801	14,0	53,0	64	68	M63x1,5		34÷44